


無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜



使用範圍：電路電力系統輸配電
二芯

電纜構造:

導體：軟銅單電線或絞電線

絕緣：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質

芯線平排:

被覆：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質

參考規範：CNS 3301 C2058

標稱電壓：600V(含)以下

導 體			絕 厚 緣 體 度	被 厚 覆 體 度	完 外 成 徑 (約)	最 導 體 電 大 阻 (20°C)	耐 電 壓 AC	最 絕 緣 電 小 阻 (20°C)	參考值	
標截 面 稱積	構 成	外 徑 (約)							概重 算量 (約)	標單 準長
mm ² 或 mm	No./mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	V/1 分	MΩ · km	kg/km	M
2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.5	6.4 x 9.8	9.24	1500	50	117	200
3.5	7/0.8	2.4	0.8		7.0 x 11.0	5.20			161	
5.5	7/1.0	3.0	1.0		8.0 x 13.0	3.33			229	
8	7/1.2	3.2	1.2		8.6 x 14.2	2.31			298	150
直徑 1.0	1/1.0	1.0	0.8	1.5	5.6 x 8.2	22.8	1500	50	76	200
1.2	1/1.2	1.2			5.8 x 8.6	15.8			87	
1.6	1/1.6	1.6			6.2 x 9.4	8.92			112	
2.0	1/2.0	2.0			6.6 x 10.5	5.65			142	
2.6	1/2.6	2.6	1.0		7.6 x 12.5	3.35			211	
3.2	1/3.2	3.2	1.2		8.6 x 14.5	2.21			294	

三芯

導 體			絕 厚 緣 體 度	被 厚 覆 體 度	完 外 成 徑 (約)	最 導 體 電 大 阻 (20°C)	耐 電 壓 AC	最 絕 緣 電 小 阻 (20°C)	參考值	
標截 面 稱積	構 成	外 徑 (約)							概重 算量 (約)	標單 準長
mm ² 或 mm	No./mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	V/1 分	MΩ · km	kg/km	M
2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.5	6.4 x 13.2	9.24	1500	50	168	200
3.5	7/0.8	2.4	0.8		7.0 x 15.0	5.2			233	
5.5	7/1.0	3.0	1.0		8.0 x 18.0	3.33			335	
8	7/1.2	3.6	1.2		8.6 x 19.8	2.31			439	100
直徑 1.0	1/1.0	1.0	0.8	1.5	5.6 x 10.8	22.8	1500	50	106	200
1.2	1/1.2	1.2			5.8 x 11.4	15.8			122	
1.6	1/1.6	1.6			6.2 x 12.6	8.92			159	
2.0	1/2.0	2.0			6.6 x 13.8	5.65			204	
2.6	1/2.6	2.6	1.0		7.6 x 16.8	3.35			307	
3.2	1/3.2	3.2	1.2		8.6 x 19.8	2.21			433	150

如有爭議時，悉依 CNS 3301 C2058 規範為準



大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.